BIO-SINTH ISO 46

Pln? syntetický, rychle biologicky rozložitelný hydraulický a mazací olej na bázi ester?. Zvláštními vlastnostmi základní kapaliny jsou dobré chování p?i chladu, vysoký viskozitní index a vynikající mazivost.Lze použít jako hydraulický a mazací olej ve všech hydraulických systémech ve vozidlech, stavebnictví, zem?d?lství a lesnictví.

Hodnocení: Nehodnoceno
Dotaz na produkt

Popis
• biologická rozložitelnost z 67% za 21 dní (OECD 301B)
• multi viskózní hydraulický olej pro celoro?ní provoz pokrývá t?ídy ISO VG 32 až 68
• absolutní kompatibilita t?sn?ní ve srovnání s b?žnými materiály t?sn?ní
• nezalepuje hydraulické systémy (neprysky?i?natí)
• vynikající nízkoteplotní vlastnosti s bodem tuhnutí pod - 40 ° C
• pln?syntetický produkt, nerozpustný ve vod?
• vynikající stabilita stárnutí vede k extrémn? dlouhým provozním dobám
• mísitelný s jinými minerálními, syntetickými nebo rostlinnými hydraulickými oleji
• chrání p?ed korozí a opot?ebením
• nepoškozuje t?sn?ní odolná v??i ester?m

P?i p?echodu na BIO SINTH doporu?ujeme zkrátit první interval vým?ny oleje. Tím se odstraní zbývající množství p?vodního oleje a rychle se dosáhne výhody plné biologické rozložitelnosti. Rovn?ž odkazujeme na dodržování pokyn? pro p?evod v souladu s VDMA 24569.

Objednací ?íslo: 44709

Balení: 25 l, 57 l, 190 l

Aktuální specifikace:

Blauer Engel
DIN 51524-3 HVLP
DIN ISO 15380 HEES
Eaton Brochure 03-401-2010
EU Ecolabel
Parker Denison HF-1, HF-2, HF-6
Swedish Standard SS 15 54 34
VDMA 24568, 24570

Další specifikace:

DIN 51524-2 HLP