

## Ecogear 75W-80



Pln? syntetický p?evodový olej pro nákladní vozidla pro manuální a automatizované manuální p?evodovky s prodlouženými servisními intervaly až 540 000 km nebo 3 roky poskytují snížené náklady.

Hodnocení: Nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

### Popis

- absolutní ?istota zajiš?uje dlouhou životnost ozubených kol, ložisek a t?sn?ní
- snižuje spot?ebu paliva
- zcela lehké ?azení p?evodových stup?? i p?i nízkých venkovních teplotách
- zvýšená nosnost nákladu
- delší životnost (až 540 000 km / 3 roky) a snížení náklad? na údržbu
- zajiš?uje viskozitu a pevnost mazacího filmu v drsných provozních podmínkách, aby nedošlo k opot?ebení
- výjime?ná tekutost p?i nízkých teplotách ve srovnání s minerálními oleji

### Doporu?ené aplikace

Ur?eno pro použití v ru?ních p?evodovkách, kde jsou specifikovány oleje GL-4.

Zkontrolujte viskozitu, specifikace API nebo OEM a intervaly vým?ny oleje.

Objednací ?íslo: 31133

Balení: 58 l, 204 l

**100% Synthetic**

Aktuální specifikace:

API GL-4

DAF

DTFR 13B150, 13B160, 13D120, 13E100

IVECO 18-1807 MGS2

MAN 341 Typ E3, VR, Z5

MB 235.4, 235.29, 235.41

Renault Trucks

Voith Retarder Class C

Volvo 97307

ZF TE-ML 01E, 02E, 08, 16P

Další specifikace:

DTFR 13D100, 13D110

MAN 341 Typ Z4

MB 235.27, 235.28

Voith Retarder Class A, Retarder Class B

Volvo 97305

ZF TE-ML 01L, 02B, 02L, 16K