Ecogear 75W-80

Pln? syntetický p?evodový olej pro nákladní vozidla pro manuální a automatizované manuální p?evodovky s prodlouženými servisními intervaly až 540 000 km nebo 3 roky poskytují snížené náklady.

Hodnocení: Nehodnoceno
Dotaz na produkt

Popis

• absolutní ?istota zajiš?uje dlouhou životnost ozubených kol, ložisek a t?sn?ní
• snižuje spot?ebu paliva
• zcela lehké ?azení p?evodových stup?? i p?i nízkých venkovních teplotách
• zvýšená nosnost nákladu
• delší životnost (až 540 000 km / 3 roky) a snížení náklad? na údržbu
• zajiš?uje viskozitu a pevnost mazacího filmu v drsných provozních podmínkách, aby nedošlo k opot?ebení
• výjime?ná tekutost p?i nízkých teplotách ve srovnání s minerálními oleji

Doporu?ené aplikace
Ur?eno pro použití v ru?ních p?evodovkách, kde jsou specifikovány oleje GL-4.
Zkontrolujte viskozitu, specifikace API nebo OEM a intervaly vým?ny oleje.

Objednací ?íslo: 31133

Balení: 58 l, 204 l

100% Synthetic

Aktuální specifikace:

API GL-4
DAF
DTFR 13B150, 13B160, 13D120, 13E100
IVECO 18-1807 MGS2
MAN 341 Typ E3, VR, Z5
MB 235.4, 235.29, 235.41
Renault Trucks
Voith Retarder Class C
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E, 02E, 08, 16P

Další specifikace:

DTFR 13D100, 13D110
MAN 341 Typ Z4
MB 235.27, 235.28
Voith Retarder Class A, Retarder Class B
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L, 02B, 02L, 16K