

VALESTA ISO 10 / 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680



Vysoce kvalitní univerzální pr?myslový olej s EP p?ísadami a dobrým viskozitním indexem (VI min. 100) poskytuje ochranu mazacích míst i p?i vyšších teplotách. Pro p?evodovky pr?myslových stroj?, turbíny, kompresory, vakuová ?erpadla, pro otev?ená mazací místa, pro hydraulické systémy, atd.

Hodnocení: Nehodnoceno

[Dotaz na produkt](#)

Popis

- velmi dobrá stabilita v tlaku a proto nízké opot?ebení
- široký rozsah použití
- dobrá teplotní stabilita
- vynikající odolnost proti stárnutí
- prodloužená životnost

- minimální opot?ebení díky EP-p?ísadám

Hydraulické kapaliny podle DIN 51524 (HL a HLP), turbínové oleje EP a R & O, maziva p?evod? podle DIN 51517 (CLP), kompresorové oleje a oleje pro vzduchové výv?vy podle DIN 51506 -VBL, VCL, VDL ISO 32-150.

Objednací ?íslo:

ISO 10 44142
ISO 15 44137
ISO 22 44130
ISO 32 44131
ISO 46 44132
ISO 68 44133
ISO 100 44134
ISO 150 44135
ISO 220 44138
ISO 320 44139
ISO 460 44140
ISO 680 44141

Balení: 4 l, 25 l, 54 kg, 180 kg